

**OPERACIONES DE CORTE DE ÁRBOLES,
16VAC25-73**

16VAC25-73-90. Procedimientos de Trabajo.

G. Desrame y tronzado de arboles.

1. Planes de trabajo de operaciones de desrame y tronzado deberán ser comunicados a todos los trabajadores en una conferencia antes de comenzar el trabajo.
2. Cuando más de un trabajador desrame o corcovea un árbol, cada uno será posicionado y sus tareas organizadas para que las acciones de un trabajador no creen un peligro para cualquier otro trabajador.
3. Las sierras de cadena deberán de ser usadas lejos de las inmediaciones de las piernas y los pies. Las barreras naturales, tales como ramas entre la sierra y el cuerpo, serán empleadas cuando sea posible, garantizando al mismo tiempo un equilibrio adecuado. Al utilizar una sierra de cadena, la posición preferida de trabajo es en el lado ascendente del trabajo.
4. El trabajador deberá asegurar los pies firmes antes y durante el desrame y tronzado. El trabajador no se parara en trozos sueltos o troncos que se despliegue cuando el tronco que está siendo trozado sea aserrado.
5. Los árboles, ramas, árboles jóvenes en tensión, se consideran peligrosos. Técnicas adecuadas de corte y las precauciones se seguirán.
6. Las cuñas se utilizarán cuando sea necesario, para evitar bloquear la barra de guía o de la cadena cuando se trocen troncos de los arboles.
7. Palancas con gancho o barras se utilizaran como una ayuda en el despliegue de troncos grandes o irregulares para completar el tronzado.
8. Si equipo mecanizado se va a utilizar, el operador del equipo debe establecer un medio eficaz de comunicación con los demás trabajadores (véase la subdivisión B 1 y D 10 de esta sección).
9. Los trabajadores no se acercará a las operaciones de equipo hasta que el operador del equipo ha reconozca que es seguro hacerlo.

**OPERACIONES DE CORTE DE ÁRBOLES,
16VAC25-73**

**16VAC25-73-90. Procedimientos de Trabajo.,
CONTINUACION.**

H. Aplicación de Pesticida.

1. El aplicador deberá seguir las instrucciones de la etiqueta en lo que respecta a las aplicaciones de pesticidas.
2. El aplicador deberá seguir las instrucciones en la etiqueta del plaguicida en relación con el lavado de su ropa.
3. El aplicador deberá cumplir con las instrucciones del fabricante con respecto a bañarse o ducharse al final de cada jornada de trabajo.
4. El empleador deberá proveer una fuente de agua limpia en el lugar de trabajo, que puede ser utilizado para la descontaminación personal de emergencia. Se tomarán precauciones para evitar la contaminación de la fuente de agua limpia. Agua potable y agua para la descontaminación deberán de mantenerse en recipientes separados.
5. El aplicador no deberá de rociar una columna solida de agua en contacto con conductores eléctricos.